


# COLORFLASH

<p align="center"><b>PEINTURE DE TRACAGE DE LIGNE TEMPORAIRE</b></p>				<p align="center">Intérieur Extérieur</p>		
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Peinture spéciale pour implantation de ligne, signalisation au sol, implantation temporaire, traçage de terrain en herbe.</li> <li>▶ Bonne tenue en application sur sols en extérieur et intérieur.</li> <li>▶ Application simple et rapide.</li> <li>▶ Signalisation rapide à mettre en œuvre.</li> <li>▶ Séchage rapide.</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Excellent rendement, jusqu'à 22 mètres.</li> <li>▶ Renferme des solvants d'application oxygénés.</li> <li>▶ Couleurs disponibles : blanc et jaune.</li> <li>▶ Disparaît en quelques jours sous l'effet de la pluie ou peut être enlevé immédiatement au balai brosse et à l'eau sous pression.</li> </ul> </td> </tr> </table>					<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Peinture spéciale pour implantation de ligne, signalisation au sol, implantation temporaire, traçage de terrain en herbe.</li> <li>▶ Bonne tenue en application sur sols en extérieur et intérieur.</li> <li>▶ Application simple et rapide.</li> <li>▶ Signalisation rapide à mettre en œuvre.</li> <li>▶ Séchage rapide.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Excellent rendement, jusqu'à 22 mètres.</li> <li>▶ Renferme des solvants d'application oxygénés.</li> <li>▶ Couleurs disponibles : blanc et jaune.</li> <li>▶ Disparaît en quelques jours sous l'effet de la pluie ou peut être enlevé immédiatement au balai brosse et à l'eau sous pression.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Peinture spéciale pour implantation de ligne, signalisation au sol, implantation temporaire, traçage de terrain en herbe.</li> <li>▶ Bonne tenue en application sur sols en extérieur et intérieur.</li> <li>▶ Application simple et rapide.</li> <li>▶ Signalisation rapide à mettre en œuvre.</li> <li>▶ Séchage rapide.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Excellent rendement, jusqu'à 22 mètres.</li> <li>▶ Renferme des solvants d'application oxygénés.</li> <li>▶ Couleurs disponibles : blanc et jaune.</li> <li>▶ Disparaît en quelques jours sous l'effet de la pluie ou peut être enlevé immédiatement au balai brosse et à l'eau sous pression.</li> </ul>					

## LIEUX D'UTILISATION

- Assure le traçage temporaire dans les D.D.E., Service des eaux, géomètres, entreprises de T.P., ateliers municipaux, comités sportifs, terrains de camping, armée, gendarmerie, ...
- Industrie, collectivités.
- Matérialisation au sol des percements de tranchées, des implantations de bâtiment, délimitations des emplacements de stands de foires, expositions, marquage, fléchage des manifestations sportives, courses, ...
- Marquage de terrain de sport.
- Surfaces dures non poussiéreuses et stables : bitume, ciment, pavé, pelouse.

## MODE D'EMPLOI

Balayer les parties non adhérentes.  
 Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Effectuer une pulvérisation aérosol tête en bas à 10 / 15 cm de la surface en effectuant 2 ou 3 mouvements d'aller et retour en fonction de la nature du sol.  
 Après utilisation purger l'aérosol tête en haut, ceci afin d'éviter l'obstruction de la valve et du bouton poussoir.

## PRODUITS ASSOCIES

- Compléter votre action grâce à notre large gamme :
- Peinture de traçage permanent
  - Détergent désodorisant pour voirie, ...

## MATERIELS D'APPLICATION

Découvrez la synergie parfaite avec notre gamme de matériel d'application :

Matériel de traçage  
 Balai, brosse  
 Gants, blouses, lunettes  
 Nettoyeur haute pression, ...

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Générateur d'aérosol prêt à l'emploi.  
 Volume net : 500 ml.  
 Pouvoir couvrant : 20 à 22 mètres de long sur 5 cm de large.


## CONDITIONS D'EMPLOI

Éviter tous supports gelés, humides ou trop chauds (+ 30°C).  
 Ne pas appliquer par temps de pluie ou lorsque l'hygrométrie dépasse 85 %, en plein soleil ou par moins de 5 °C.  
 Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

**EPI PRÉCONISÉS** : lunettes.

FT1020004605333 BLANC / 1020004604333 JAUNE -1224 COLORFLASH

<p align="center"><b>Vous souhaitez une démonstration :</b>  <b>contactez votre commercial ou</b>  <b>appelez-nous au 02.32.96.93.93</b></p>	<p align="center">Nos fiches de données de sécurité sont  disponibles 24h/24 sur Internet à  l'adresse : <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a></p>	<p align="center"><b>Pour les équipements de  protection individuelle, consultez</b>  </p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------