



EXPERT 50

DENEIGEANT DEVERGLACANT ACTION CHOC ET IMMEDIATE

PERLES
BLANCHES

7 < pH < 11

► Dénéigeant déverglaçant de sécurité qui agit instantanément au contact de l'eau par une réaction exothermique pour une sécurité immédiate.

► Après fonte des perles, résiste au gel jusqu'à - 51°C.

► Prêt à l'emploi, il agit par simple contact avec la neige, le verglas, ...

► Egalement efficace comme absorbeur d'humidité, permet de traiter les locaux humides.

LIEUX D'UTILISATION

Recommandé pour la maintenance hivernale urbaine, en cas de neige ou de verglas, pour sécuriser les trottoirs et parkings, la voirie, les accès aux bâtiments communaux, commerciaux, industriels et tertiaires, les zones piétonnes, les zones à 30 Km/h, les pistes cyclables, les parvis, les sorties et cours d'écoles, les sols de chambres froides...

Antihumidité des locaux, caves, bungalows, caravanes, bateaux, entrepôts, ...

MODE D'EMPLOI

En déneigeant/déverglaçant :

Epandre les perles de FRIDAM EXPERT 50 sur la surface à traiter selon les dosages suivant (pour 100 m²) :

- A titre préventif : utiliser 2 kg.
- Sur le verglas : utiliser 3 kg.
- Sur une épaisseur de neige inférieure à 5 cm : utiliser 4 kg.
- Sur une neige tassée : utiliser 8 kg.

Les perles de FRIDAM EXPERT 50 chauffent instantanément au contact du verglas ou de la neige. Elles s'enfoncent dans la couche en la faisant fondre ou en la décollant. Après quelques minutes, le sol est dégagé.

Rémanence : 1 à 4 jours selon les intempéries.

En absorbeur d'humidité :

Disposer dans un sac, un filet à mailles fines ou une chaussette large 1 kg de paillettes pour un volume de 10 m³, le suspendre au-dessus d'un récipient en plastique d'un volume 5 fois supérieur à celui des paillettes. Le produit fond en absorbant l'humidité et s'écoule dans le récipient.

Au-delà de 10 m³, utiliser plusieurs récipients.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Apparence/Forme : granulés.

Couleur : Blanc.

Odeur : Aucune.

pH : 7-11 dans une solution d'eau à 10%.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020006609025-0219 FRIDAM EXPERT 50

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com