



Gamsol SUPER DÉCAPANT

**PUISSANT DÉCAPANT NON MOUSSANT POUR
LES SOLS FORTEMENT ENCRASSÉS OU
TRAITÉS PAR DES ÉMULSIONS**

1 > Phase décapage			pH 13
2 > Phase protection			
3 > Phase entretien			

► Puissant décapant pour les sols fortement encrassés ou traités par des émulsions (sols métallisés, cires anciennes, carrelages, ...).

► Élimine en profondeur toutes les salissures incrustées.

► Élimine les couches d'émulsion même très anciennes.

► Dosage de 2 % à 25 %.

LIEUX D'UTILISATION

En milieu tertiaire, en collectivités, enseignement, établissement de santé, ...

MODE D'EMPLOI

Dosages :

Utilisation en autolaveuse : de 2% à 5% maximum.

Utilisation manuelle : de 2% à 10% suivant l'encrassement du sol et l'accumulation des cires et jusqu'à 25 % en cas de forte accumulation de cires ou d'émulsions.

Opérer la dilution dans l'eau. Appliquer la solution. Laisser agir 5 à 10 minutes. Passer la monobrosse équipée d'un disque adapté à votre sol ou broser manuellement. Récupérer la solution souillée à l'aide d'une raclette ou d'un aspirateur à eau. Bien rincer à l'eau claire jusqu'à obtenir un pH neutre. Laisser sécher. Au préalable, faire un test de compatibilité sur une partie non visible du support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : liquide limpide bleu foncé.

pH : 13 +/- 0,5.

Densité : 1.05 +/- 0.005.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020003501005-0419 GAMSOL SUPER DECAPANT

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com