

# GRAFFISAM VEGE

## DECAPANT DES GRAFFITIS SUR SURFACES LISSES

Vrac et



**PAE**

Point éclair  
**59°C**

► **Élimine graffitis, feutres, encres sur la plupart des surfaces lisses.**

► **Ne contient pas de chlorure de méthylène, acétone, white spirit, toluène ou autres solvants aromatiques, aliphatiques ou chlorés.**

► **Biodégradable et en conformité avec la législation en vigueur.**

► **Très faible taux d'évaporation ce qui lui assure une bonne efficacité sur les surfaces verticales lisses.**

### LIEUX D'UTILISATION

Bâtiments, usines, chantiers, municipalités, centres commerciaux, écoles, transports en commun, cabines téléphoniques, rideaux de magasins ...

Surfaces métalliques, verre, et certains plastiques ou caoutchoucs compatibles, aluminiums, aluminiums anodisés, inoxydables, stratifiés, ...

### MODE D'EMPLOI

Appliquer GRAFFISAM VEGE uniformément sur les graffitis. Si nécessaire émulsionner avec un pinceau ou une brosse à poils doux afin de favoriser la pénétration du produit dans le support, en suivant l'évolution du décapage sur la surface. Essuyer à l'aide d'une éponge humide ou rincer à l'eau claire. Dans le cas de matériaux très poreux (parpaings, briques,...), imprégner la périphérie des graffitis à l'eau, afin de limiter l'extension de la zone à nettoyer.

Dans le cas de surfaces sensibles, effectuer un test de compatibilité dans un endroit caché puis rincer ou essuyer.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aérosol :

- Générateur d'aérosol prêt à l'emploi (AE).
- Volume net : 500 ml.
- Gaz propulseur : oxyde de diméthyle.
- Propulseur hydrocarboné autorisé en accord avec les conventions internationales pour la protection de la couche d'ozone.

Vrac :

- Aspect : gel semi liquide orange.

Odeur : agréable d'agrumes.

Densité : 0.95 ± 0.02.

Point d'éclair : 59 °C (produit actif).

Réaction chimique : neutre.

Inflammabilité : point d'éclair supérieur à 55°C – classe A3.

Biodégradabilité : facilement biodégradable

### CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020005887005/1020006174000-0615

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

[www.purodor-marosam.com](http://www.purodor-marosam.com)