

POLISH LUBRIFIANT ET BRILLANTEUR

CONTIENT
DU
SILICONE



PAE

- ▶ Nettoie, lustre, rénove et protège les matériaux plastiques et composites.
- ▶ Agit en tant qu'agent de démoulage, de glissement, de lubrifiant, de rénovateur, d'hydrofuge et diélectrique.
- ▶ Excellent agent de démoulage des pièces plastiques injectées, thermoformées, du caoutchouc.
- ▶ Lubrifie les joints, charnières, glissières, caoutchouc et facilite le fonctionnement des pièces mobiles.
- ▶ Laisse les surfaces brillantes durablement, donne un éclat incomparable sans frotter, sans tâches.
- ▶ Fonction anti-adhérente des salissures.
- ▶ Hydrophobe, protège de l'humidité et de la corrosion. Evite le séchage des gouttes d'eau boueuses sur les supports plastiques.
- ▶ Ne dessèche pas et résiste aux cisaillements et à l'humidité.
- ▶ Réduit les frictions.
- ▶ N'attaque pas les métaux ni matières plastiques.
- ▶ Sans abrasifs, ne raye pas.
- ▶ Sèche rapidement après application.
- ▶ Idéal pour : skaïs, meubles métalliques, tableaux de bord, intérieur de véhicules, surfaces stratifiés, serrures et joints de portières, glissières, charnières, verrous, ...

LIEUX D'UTILISATION

Utilisé dans les garages, concessions automobiles, récupérateurs de pièces automobiles ou dans l'industrie pour les bâtis de machines ou capots de protection, pour la maintenance des supports mobiliers, dans les halls d'exposition des matériels neufs ou d'occasion, ...

MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant emploi.
Pulvériser uniformément, à une distance de 20 cm, une fine pellicule sur les surfaces ou directement sur un chiffon sec et non pelucheux. Etaler le produit afin de nettoyer et imprégner la surface. Terminer l'application en utilisant un chiffon propre et sec légèrement imprégné de LUBRISIL pour lustre et développer de la brillance. Après utilisation, purger l'aérosol tête en bas afin d'éviter l'obstruction de la valve.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide fluide.
Générateur d'aérosol prêt à l'emploi.
Volume net : 500 ml.
Gaz propulseur : butane, propane.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020005532333-0617

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au **02.32.96.93.93**

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : **www.quickfds.com**

www.purodor-marosam.com