

DEGRIPPANT - LUBRIFIANT ANTI-HUMIDITE

PAE

- ▶ Très économique à l'emploi (un excès de produit est inutile).
- ▶ Permet un gain de temps important, sur tous les travaux de maintenance et d'entretien.
- ▶ Recommandé pour solutionner tous les problèmes de dégrillage dû à la corrosion.
- ▶ Nettoie et protège les pièces dégrillées du fait de son pouvoir lubrifiant et son inhibiteur de corrosion.

- ▶ Pouvoir antioxydant élevé.
- ▶ Anti-humidité, chasse l'eau présente à l'application, et rend les surfaces hydrophobes.
- ▶ N'est pas classé comme inflammable.
- ▶ A un point de congélation très bas (-30°C environ).

LIEUX D'UTILISATION

Indispensable en mécanique générale et dans l'industrie : automobile, marine, cycles, chauffage, ...
LUGRIP traite les écrous, vis, boulons, arbres, roulements, vannes, ...

MODE D'EMPLOI

Appliquer LUGRIP sur les parties rouillées ou bloquées à l'aide d'un pinceau, d'un spray ou d'un pulvérisateur pour les grandes surfaces à traiter (Recommencer l'opération sur les endroits fortement corrodés).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide limpide
Couleur : bleu
Densité à 20°C : 0,79 ± 0,02
Point d'éclair : 65°C

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020005281005-1216

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com