

DEGRIPPANT REFRIGERANT

Sans
silicone

Multi
positions



► Dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion, anti-humidité, réducteur de frictions.

► Dégrippant à froid renforcé par un choc cryogénique à - 30°C, permettant de briser les liaisons des points de contacts oxydés.

► Favorise la rétractation des pièces qui sont ainsi plus facilement désassemblables, en particulier pour les pièces en acier.

► Excellente pénétration des parties oxydées grâce à sa tension superficielle très basse et son pouvoir mouillant très élevé.

► Protection efficace contre la rouille et l'humidité.

► Elimine les graisses durcies par le temps.

► Bonne tenue au brouillard salin.

► Ne contient pas de silicone.

LIEUX D'UTILISATION

S'emploie en industrie, dans le domaine des travaux publics, du matériel agricole, ...

Permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés : boulons, écrous, charnières, arbres, poulies.

Favorise le mouvement des pièces dégrippées.

Lubrifie efficacement tous les micro-mécanismes.

Réduit le coefficient de frottement entre les pièces mobiles et les supports.

Dissout les graisses et goudrons.

MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser à 20/30 cm sur les pièces à dégripper pendant 10 secondes.

Laisser agir 3 à 5 minutes – Débloquer la pièce. Recommencer l'opération pour les pièces fortement grippées.

Fonctionne dans toutes les positions, ce qui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Générateur d'aérosol prêt à l'emploi.

Volume net : 500 ml.

Gaz propulseur : Butane – propane.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020001040333-0214

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com