



**MARSOLV**  
TECHNIQUE & PERFORMANCE

**VEGE**

**NETTOYANT PUISSANT D'ORIGINE  
NATURELLE VEGETALE**

Point éclair  
**53°C**

- ▶ Emulsionnable et rinçable à l'eau.
- ▶ Dégraissant, nettoyant puissant à base de solvants d'origine végétale.
- ▶ Pratique, agréable à mettre en œuvre pour les travaux de nettoyage ou de dégraissage.

- ▶ Exempt de solvants d'origine pétrolière, de dérivés halogènes, chlorés, de solvants pétroliers aromatiques.
- ▶ Agréable et facile d'emploi.

**LIEUX D'UTILISATION**

Convient pour :

–dégraissage des petites pièces mécaniques, engrenages et articulations mécaniques

–nettoyage des pièces avant démontage ou remontage, dans les ateliers de mécanique, de formage, de moulage ou d'usinage.

–dégraissage des outils d'atelier avant intervention sur site dans les salles blanches.

–nettoyage pour tous travaux de dépannage dans l'industrie, l'agroalimentaire, les garages VL, PL, motos, cycles, ateliers municipaux, DDE, plombiers, chauffagistes, scieries, carrières, ...

MARSOLV VÉGÉ permet une pénétration, une émulsion et une dissolution des salissures suivantes :

-bitumes, goudrons, graisses, cambouis, huiles minérales, huiles végétales, résidus cireux, gommes, empreintes d'adhésifs, autocollants, étiquettes, taches de carbone, traces de pneu, traits de crayon, chewing-gum ...

MARSOLV VÉGÉ est compatible avec la plupart des surfaces telles que :

–acier, cuivre, verre, céramique, carrelages, béton, inoxydables, alliages légers, chromes, aluminium, alu anodisé ...

**MODE D'EMPLOI**

Compte tenu de la puissance de nettoyage de MARSOLV VÉGÉ, un test sera nécessaire avant toutes opérations afin de déterminer le temps de contact et la compatibilité avec les surfaces notamment en plastique, matériaux composites, peintures récentes ou mal réticulées supports poreux.

MARSOLV VÉGÉ s'utilise à l'état pur et à froid, en pulvérisation directe sur les souillures de la pièce à nettoyer ou sur un chiffon

Peut également être utilisé en dégraissage manuel, au pinceau, à la brosse, en badigeonnage ou suivant possibilité et dimension des pièces par immersion ou trempage.

Selon le cas, laisser agir et terminer, en fonction du support, par un raclage, essuyage au chiffon ou rincer à l'eau, de préférence, tiède ou chaude.

NB : Dans le cas de supports particulièrement poreux et en fonction de la salissure à éliminer, effectuer de préférence, une pulvérisation sur un chiffon et procéder par imprégnation et essuyage des salissures présentes en surface.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Aspect physique : Liquide, limpide.

Couleur : Incolore à Orangée.

Odeur : Agréablement fruitée d'agrumes.

Densité : 0,86.

Point éclair : 53,4°C +/- 2°C.

Pouvoir dégraissant IKB : 64.

**CONDITIONS D'EMPLOI**

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020006287005-0615

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

[www.purodor-marosam.com](http://www.purodor-marosam.com)