

# PEINTSOLV COLOR

## DILUANT PEINTURE

► Conçu pour la dilution des peintures alkydes telle que COLORUST.

► Nettoyant solvanté idéal pour la remise en état du matériel d'application.

► Permet le dégraissage des surfaces avant peinture.

### LIEUX D'UTILISATION

Chez les professionnels du bâtiment, service d'entretien des collectivités, service de maintenance des industries, ...

### MODE D'EMPLOI

S'utilise pur.

En diluant peintures, se référer aux modes d'applications des peintures de la gamme PURODOR-MAROSAM.

Pour une utilisation en bain, immerger les pièces à dégraisser quelques minutes.

Si besoin, utiliser un pinceau pour activer le nettoyage.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

Densité à 20°C : 0.78.

Point éclair : 38°C.

Indice Kauri-Butanol : 35.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

FT 1020006330005-0615 *peintsolv color*

**Pour les équipements de  
protection individuelle, consultez**

**AT-PLUS**