

PEINTSOLV EPOXY

DILUANT PEINTURES EPOXY			Point d'éclair 4 °C
------------------------------------	--	--	------------------------------------

► S'utilise en dilution des peintures époxy qu'elles soient durcies avec des polyamides ou des amines.

► Bon pouvoir solvant pour le nettoyage du matériel.

► Exempt de glycol et solvant chloré.

LIEUX D'UTILISATION

Chez les professionnels du bâtiment, service d'entretien des collectivités, service de maintenance des industries, ...

MODE D'EMPLOI

Se référer aux modes d'applications des peintures époxy de la gamme PURODOR-MAROSAM (telles que COLORSOL O EPOXY, COLORSOL S EPOXY...)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat Physique : Liquide Fluide.

Point d'ébullition : 80 °C.

Point d'éclair : 4°C.

Pression de vapeur : Inférieure à 110 kPa (1.10 bar).

Densité : 0,85.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

FT1020006331003-0615 peintsolv epoxy

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**

AT-PLUS