

TOP'COLLE ANTIDERAP

BANDE ADHÉSIVE ANTIDÉRAPANTE ET PHOSPHORESCENTE



NOIR
PHOSPHORESCENT

- ▶ Bande antidérapante noire avec bande centrale phosphorescente pour plus de sécurité.
- ▶ Prévention des accidents des glissades et des coûts qui en découlent.
- ▶ Idéal pour les entrées et les passages, les trottoirs, les escaliers, les montées ou les rampes d'escalier, etc.
- ▶ Permet d'identifier les endroits sombres et limite les risques de chutes.
- ▶ Stable aux UV, résistant à la déchirure et au passage par chariot élévateur.
- ▶ Convient aux milieux humides.

- ▶ Utilisable en intérieur et en extérieur pour des charges moyennes à élevées.
- ▶ Chargeable après 6-8 heures, accessible à pied immédiatement, adhérence maximale après 72 heures, en fonction de la température et de l'humidité.
- ▶ Dessous auto-adhésif facilitant la pose.
- ▶ Répond en termes de sécurité au code du travail (art. R4224-20 / R4224-4 / R.235-3-3) : en cas de nouvelle construction ou d'aménagement, le propriétaire des locaux doit concevoir des lieux où les planchers ne sont pas glissants.

LIEUX D'UTILISATION

Convient à toute collectivité, entreprise ou établissement recevant du public pour identifier les échelles, marches, rampes, couloirs, entrées, véhicules, bateaux, etc. Pour la signalisation rapide et le marquage des zones dangereuses. Marquage des zones dangereuses par bandes de signalisation intégrées. Marquage avec effet antidérapant pour ateliers, production, entrepôts etc.

MODE D'EMPLOI

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière ou de tout corps gras avant mise en place de la bande. Appliquer la bande en appuyant fortement dessus.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière : PVC avec enduction de grains d'oxyde d'aluminium sur adhésif acrylique
 Dimensions (l x L) : 50 mm x 18 mètres linéaire
 Épaisseur : 800 microns
 Coloris : noir et phosphorescent
 Adhésion sur l'acier : 1500 g/ 25 mm
 Résistance à la traction : 6 Kg / 25 mm
 Élongation : 25%
 Température d'application : + 15°C à + 30°C
 Tenue à la température : - 10°C à + 60 °C.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.



ESCALIER INTÉRIEUR



ESCALIER EXTÉRIEUR

Vous souhaitez une démonstration :
 contactez votre commercial ou
 appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
 disponibles 24h/24 sur Internet à
 l'adresse : www.quickfds.com

FT1020004426001-1022 topcolle antiderap

**Pour les équipements de
 protection individuelle, consultez**

AT-PLUS