

RUBAN ADHÉSIF TOILÉ		NOIR	
----------------------------	--	-------------	--

► **Complexe toilé composé d'un film PE et d'une grille polyester combinés à une masse caoutchouc synthétique.**

► **Bonne résistance aux cisaillements.**

► **Possède une forte adhésion instantanée qui lui permet d'adhérer sur des surfaces variées.**

► **Déchirable à la main.**

► **Résistant à l'humidité.**

► **Se retire sans laisser de masse.**

► **Produit souple et conformable.**

► **Possède des excellentes propriétés d'adhésion qui lui permettent d'être utilisé dans diverses applications : conditionnement imperméable, fermeture, maintien, raccords et jointoiement, protection, bottelage, serrage.**

LIEUX D'UTILISATION

- Destiné aux professionnels du bâtiment, il peut être utilisé sur des surfaces irrégulières, telles que la pierre, le béton, le bois, les plastiques, le maintien de film sur murs, ...
- Utilisé chez les transporteurs pour la réparation des bâches de camion,
- Pour les services de maintenances, loueurs de matériel pour la réparation de bâches, tentes, ...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature du support : Grille polyester laminée avec film PE.
 Nature de l'adhésif : Caoutchouc synthétique sans solvant.
 Épaisseur totale [µm] : 190.
 Adhésion sur acier : 2,86 N/cm.
 Allongement : 10%.
 Résistance à la traction : 30 N/cm.
 Température d'utilisation [°C] : -16 à +60.
 Longueur [m] : 50.
 Couleur disponible : Noir.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020005331555-1019 topcolle ruban

Vous souhaitez une démonstration :
 contactez votre commercial ou
 appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
 disponibles 24h/24 sur Internet à
 l'adresse : www.quickfds.com

**Pour les équipements de
 protection individuelle, consultez**

AT-PLUS