

## DOSEUR MELVECLOR

### • DOSAGE

#### SYSTEME DE DILUTION POUR MELVECLOR RINCANT LEGUMES

- Sécurité des dosages, précis dès 0,15%. Réglage par buses de couleur.
- Facilite le remplissage de l'évier lors des opérations de nettoyage rinçage des légumes.
- Débit 30 L min.
- Double clapet NF pour la protection du réseau d'eau respectant la distance de 150mm avec le venturi.
- Nouvelle vanne céramique pour une amélioration de la qualité du matériel, confort dans l'utilisation de la poignée ¼ de tour, plus souple, plus solide.
- Aucun contact avec l'air évitant les problèmes de mousse lors du remplissage.
- Dimensions : L12,5 x H34,6 x P11 cm
- Tuyau de refoulement Ø12x16 en sortie.

#### CONSEILS :

- Pour garantir une utilisation optimale du doseur et éviter une dégradation prématurée du venturi et du système anti-pollution (clapet), il est impératif d'utiliser une eau dont la température ne dépasse pas 55°C. - Il est impératif de laisser un débit libre en sortie de venturi : pas de contre pression en aval. - Pression d'alimentation d'eau à l'entrée de l'appareil : Minimum 1,5 bar Maximum 6 bars - Hauteur maximale d'aspiration produit : 1,7 m - Pour éviter l'effet de siphon, il est impératif de placer le bidon produit toujours en dessous du point d'aspiration produit du venturi.

couleur des buses	Sans	Beige	Gris	Violet	Bleu	Blanc	Vert clair	Rose	Transparent	Bleu vif	Jaune	Vert foncé	Noire	Mauve	Orange
% de dilution	2,5	2,5	2,15	0,95	0,7	0,6	0,4	0,2	0,18	0,15	0,1	0,08	0,05	0,03	0,02

Ces valeurs sont données à titre indicatif, afin de définir la buse de dilution, en fonction de la concentration désirée. Elles peuvent varier en fonction de la pression de l'eau et du produit utilisé.

Réf 1020005080090 - 0518

#### PIÈCES DÉTACHÉES

DOSEUR MELVECLOR : VENTURI 30L/MIN (noir) Réf 102000995555 / DOSEUR MELVECLOR : LIGNE D'ASPIRATION Réf 102000995355



