

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE : NILFISK MH 3M-140/580 PAX

• NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Nettoyeurs haute pression mobiles

- Débit de 580 l/h
- Pompe robuste à moteur 1450 tr/min, une durée de vie plus longue ainsi qu'un faible niveau sonore.
- Facile à transporter, il prend moins de place, il est fiable et procure un faible coût de fonctionnement.
- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues.
- Frein de parking au pied
- Groupes Moteur/Pompe 1450 tr/min
- Pompe axiale NA4 à 3 pistons céramique
- Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
- Cellule manque flamme brûleur
- Système anticalcaire de série avec réglage de dureté
- Système intégré d'auto-diagnostic : Affichage des codes par LED
- Réservoir de détergent 10 l amovible
- Système de détergent Haute Pression avec rinçage automatique
- Coffre de rangement intégré

Caractéristiques techniques

Poids : 119 kg. Dimensions (L x L x H) (cm) : 010x700x1016. Capacité du réservoir : 15 l. Pression à la pompe (bar/MPa) : 140/14. Impact de nettoyage (kg/force) : 580/580. Température d'arrivée d'eau max. (°C) : 40. Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C) : 80. Puissance absorbée (kW) : 3,6. Voltage/phase/fréquence/amplitude : 230V/1/50. Consommation fioul (kg/h) : 2,6. Longueur câble (m) : 5. Taille de la buse : .0370. Pompe (tr/min) : 1450. Niveau puissance sonore, selon directive 2000/14/ce (LWA) : 70. Recommandation moyenne d'utilisation par jour : 3 heures.

ACCESSOIRES de série

Pistolet PRO ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires. Lance courbée à couplage rapide « UNIVERSAL Plus » (L 94 cm) à pression continue (détergent en continu). Lance « Tornado Plus 0370 » (100% + efficace). Système « Total Check » : Détection des défauts (Manques flamme, diesel, manque d'eau, surchauffe chaudière et moteur). Chaudière « Eco Power » (à moteur indépendant) haut rendement > 92%. Système injection détergent haute pression « SDR » à rinçage automatique.

Réf 1020005106555 - 1019

