

AUTOLAVEUSE SC100 E

• LAVAGE DES SOLS

Autolaveuse compacte idéale pour le nettoyage des surfaces encombrées

- Lave et sèche en un seul passage pour un accès rapide à la zone nettoyée
- Deux niveaux de débit d'eau et indicateur alertant lorsque le réservoir de solution est vide
- Double poignée ergonomique pour encore plus de confort
- Facile à transporter d'un endroit à un autre : seulement 12 kg
- La saleté et les bactéries sont stockées directement dans le réservoir de récupération
- Conception du réservoir de récupération permettant un nettoyage facile et complet après utilisation de la machine
- L'unité de brossage déportée passe dans les endroits difficiles d'accès pour encore plus d'efficacité de nettoyage
- Maintenance facile et rapide pour permettre à l'opérateur d'avoir toujours une machine fonctionnelle
- Flexibilité : deux niveaux de débit de solution en fonction des salissures
- Toutes les fonctions de la machine se coupent en position verticale : pas de brosse ni d'embouchure sur le sol et pas de gaspillage de solution en cas de non fonctionnement
- Cadre en aluminium pour une conception robuste et durable
- Bouchon doseur sur le réservoir de solution pour avoir le bon dosage de détergent (jusqu'à 1%)

Caractéristiques techniques

Puissance consommée (W) : 800. Dépression (kPA) : 3.5. Longueur câble électrique 10m. Poids 12kg. Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO : 3744)72 ± 2. Dimensions (L x L x H) (cm) : 400x360x1150. Vitesse de rotation de brosse (tr/min.) : 2100. Réservoir solution/récupération (l) : 3/4. Voltage/fréquence (V/Hz) : 220-240/50-60. Largeur de lavage 310mm. Rendement théorique / effectif (m²/h) : 620/310. Niveau sonore (dB(A) IEC 704) : 83. Débit d'eau (l/m) : 0.2/0.6. Livrée prêt à l'emploi.

ACCESSOIRES de série

Brosse cylindrique PPL blanc, embouchure CPLT, câble d'alimentation détachable 10m, embouchure pltc sol textile, kit complet d'aspiration à distance, kit sol textile CPLT, poignées noires traversières.

Brosse dure SC100 E Réf 1020008245555

Réf 1020008849555 - 1019



