

## CARMAT PL

### • CARMAT

#### Système de dilution pour l'application de shampoing carrosserie sur les poids lourds

- Le venturi permet de diluer le shampoing carrosserie de 1 à 16 % dans l'eau.
- Équipée d'un tuyau de 25 mètres et d'une lance de 1 à 2 mètres.
- Evite le gaspillage de l'eau et des produits de lavage.

#### Caractéristiques :

Débit 5 L/min. Pression recommandée : < 1,5 et > 6 bars.

Raccordement au réseau d'eau avec coupleur bleu de type jardin.

Raccordement à la poignée de pulvérisation avec coupleur rouge.

Fourni avec :

1 Tuyau Ø 12 x 17,5 mm de 25 mètres / 1 Lance avec pistolet de 1 à 2 mètres

1 Sachet de 14 gicleurs / 1 Venturi et clapet anti-retour inox

1 Double clapet anti-pollution inox / 1 Tuyau d'aspiration 2.5 mètres+ crépine

1 Tuyau d'arrivée d'eau de 2 mètres avec 2 raccords / 1 Manuel de mise en service

Utilisation en eau froide uniquement.

couleur des buses	Sans	Gris	Noir	Beige	Rouge	Blanc	Bleu	Marron clair	Vert	Orange	Marron foncé	Jaune	Turquoise	Violet	Rose
% de dilution	17,2	16,8	16,4	15,2	14,80	12,80	11,60	9,80	6,60	5,10	4,90	3,20	2,90	2,10	1,05

Ces valeurs sont données à titre indicatif. Les taux dilution peuvent varier en fonction de la pression du réseau d'eau et de la viscosité du produit.

Réf 1060004145555 - KIT CARMAT PL 25 M + LANCE INOX 1 à 2 M

1020004144555 - CARMAT PL 25 M / 1020004145555 - CARMAT PL 25M : LANCE INOX 1 à 2 M

