

CARMAT VL ENROULEUR : KIT

• CARMAT

Système de dilution pour l'application de shampoing carrosserie sur les véhicules légers avec enrouleur

- Le venturi permet de diluer le shampoing carrosserie de 1 à 16 % dans l'eau.
- Équipée d'un tuyau de 15 mètres et d'une lance de 60 CM.
- Enrouleur en acier laqué Epoxy et ABS, tuyau en KPU ultra résistant.

Caractéristiques CARMAT VL :

Débit 5 L/min. Pression recommandée : < 1,5 et > 6 bars.

Raccordement au réseau d'eau avec coupleur bleu de type jardin.

Raccordement à la poignée de pulvérisation avec coupleur rouge.

Fourni avec : 1 Tuyau Ø 12 x 17,5 mm de 15 mètres. / 1 Lance avec pistolet de 60 CM / 1 Sachet de 14 gicleurs / 1 Venturi et clapet anti-retour inox / 1 Double clapet anti-pollution inox / 1 Tuyau d'aspiration 2.5 mètres+ crépine / 1 Tuyau d'arrivée d'eau de 2 mètres avec 2 raccords / 1 Manuel de mise en service / Utilisation en eau froide uniquement.

Caractéristiques enrouleur

Fonction : Pour passage hydraulique et pneumatique / Matière du support : Acier laqué Epoxy

Matière de la flasque : ABS / Longueur du tuyau : 15 m

Matière du tuyau : KPU ultra résistant / Pression maximum : 20 bars / Poids : 10 kg

couleur des buses	Sans	Gris	Noir	Beige	Rouge	Blanc	Bleu	Marron clair	Vert	Orange	Marron foncé	Jaune	Turquoise	Violet	Rose
% de dilution	17,2	16,8	16,4	15,2	14,80	12,80	11,60	9,80	6,60	5,10	4,90	3,20	2,90	2,10	1,05

Ces valeurs sont données à titre indicatif. Les taux dilution peuvent varier en fonction de la pression du réseau d'eau et de la viscosité du produit.

Réf 1060004142555 = Kit CARMAT VL avec ENROULEUR

