

NETTOYANT DEGRAISSANT DES HYDROCARBURES	CONCENTRE	Matières d'origine naturelle et renouvelables	pH 7,8
--	-----------	--	--------

► A base de tensio-actifs et de souches de bactéries sélectionnées pour le traitement des souillures hydrocarbonées.

► Action dégraissante immédiate pour un nettoyage en profondeur.

► S'utilise sur tous types de sols lisses ou poreux (sols industriels, parkings, garages, pistes, infrastructures portuaires et transporteurs... en béton, ciment, pavés, dalles de gravillons, carrelage, pierre....).

► Améliore la sécurité en rendant les sols moins glissants.

► Facilite les nettoyages ultérieurs, grâce à l'action prolongée des microorganismes qui pénètrent en profondeur dans les surfaces poreuses.

► Facilite la dégradation des matières organiques des effluents.

► Ininflammable.

LIEUX D'UTILISATION

Industries, garages, centres auto, aires de stationnement, grandes surfaces, collectivités, aéroports, transporteurs et autocaristes, ...

MODE D'EMPLOI

Dilution de 1 à 3 % dans l'eau tiède (maximum 40 °C). Utilisation manuelle, ou en centrale d'hygiène, auto laveuse, mono brosse, haute pression, ou en pulvérisation pour les surfaces hautes (pompes, panneaux, colonnes,...). Ne pas rincer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide limpide vert.
pH à 20°C : 7,8.
Densité : 1,01.
Odeur : tilleul.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. Ne pas diluer plus de 72 heures à l'avance. Idéalement, diluer la quantité nécessaire pour la journée. Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020001027005/1020001027020-0825 PETROZIM

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**

AT-PLUS